

Matériau

Lignes antichute

- Sangle: 44 ou 25 mm (force de rupture > 2500N)
- Coutures: Fil en polyester super solide (force de rupture > 180N)
- Anneau D: Anneau en acier zingué (force de rupture > 2500N)
- Boucles: Acier zingué (force de rupture > 8500N)

Au niveau du harnais Comfort Harnas Safe-Line 2: Dos en matériau 3D Air Flow

Au niveau de la Safety Jacket Safe-Line 3: extérieur de la veste en 35 % coton, 65 % polyester, 245 g/m², avec un revêtement en fluor carbone

Lignes antichute

- Sangle : 25 mm (force de rupture > 2500N)
- Coutures : Fil en polyester super solide (force de rupture > 180N)
- Mousqueton : Acier zingué - ouverture de 20 mm

Au niveau des lignes antichute Fall Arrest Y-lanyard Safe-Line 1 et de l'adjustable lanyard Safe-Line 2 : mousqueton en acier zingué - ouverture de 60 mm

Au niveau de la Safety Block Safe-Line 3: logement en PVC

Point d'ancrage mobile

- Sangle : 25 mm (force de rupture > 30000N)
- Coutures : Fil en polyester super solide (force de rupture > 180N)
- Anneau D : Anneau en acier zingué



**PROTECTION CONTRE
LES CHUTES DE HAUT
NIVEAU**



SAFE-LINE 1

SAFE-LINE 2

SAFE-LINE 3

INFO@ARTELLI.COM
WWW.ARTELLI.COM





Sûr et certain

Les personnes qui travaillent en hauteur peuvent chuter, c'est la raison pour laquelle la protection contre les chutes est indispensable. L'assortiment d'Artelli est classé d'une manière bien ordonnée:

CONFORT	
SAFE-LINE1	+
SAFE-LINE2	++
SAFE-LINE3	+++

plus la Safe-Line est élevée, plus on accorde de l'attention au confort: de bien, on passe à mieux et au meilleur. Ainsi, Artelli satisfait toutes les demandes!

Fall Arrest Lanyard Safe-Line 1

art. 04950177


- mousqueton avec verrouillage à double action
- amortisseur de chute
- webbing en polyester de 25 mm.
- Longueur: 1,5m
- Poids: 1,4 kg



Fall Arrest Y-Lanyard Safe-Line 1

art. 04950178

- grands mousquetons à double action
- mousquetons à double action
- fil blanc de renfort
- webbing en polyester de 25 mm.
- amortisseur de chute
- Longueur: 1,5 m
- Poids: 2,1 kg



Fall Arrest Lanyard Adjustable Safe-Line 2

art. 04950179

- grand mousqueton à double action
- mousqueton à double action
- amortisseur de chute
- ajustable en longueur
- webbing en polyester de 25 mm.
- Longueur: 1,5 m
- Poids: 1,7 kg



Safety Block Safe-Line 3

art. 04950180

- mousqueton
- manuel d'utilisation
- assemblage en PVC
- mousqueton en acier galvanisé
- amortisseur de chute
- Longueur: 2,7 m
- Poids: 1,1 kg



Safety Harness Safe-Line 1

art. 01810220

- sangles de jambes réglables
- boucles en lliacier galvanisé
- 2 œillets de fixation
- point de fixation dorsal
- webbing en polyester
- sangle de liaison de soutien en cas de chute
- Poids: 1,1 kg



Comfort Harness Safe-Line 2

art. 01810219

- 2 œillets de fixation
- sangles réglables
- boucles en acier galvanisé
- sangles de jambes noires
- point de fixation dorsal
- dos confortable "airflow"
- boucles en acier galvanisé
- webbing en polyester
- sangle de liaison de soutien en cas de chute
- Poids: 2 kg



Safety Jacket Safe-Line 3

art. 01810218

- sangle sur la poitrine réglable avec anneau D
- poches spacieuses
- boucles en acier galvanisé
- sangles de jambes réglables
- point de fixation dorsale par anneau D
- Extension en velcro
- sangle de liaison de soutien en cas de chute
- Poids: 1,1 kg



Flex Anchor Point Safe-Line 1

art. 05600016

- webbing en polyester
- fil blanc résistant
- webbing en polyester de 25 mm.
- Longueur: 1m
- Poids: 0,4 kg



Également disponible dans des paquets prêts à l'emploi :



Kit Safe-Line 1

art. 02800144

1

art. 01810219

+

art. 04950179

+

art. 02800141



Kit Safe-Line 2

art. 02800143

2

art. 01810219

+

art. 04950179

+

art. 05600016

+

art. 02800141



Kit Safe-Line 3

art. 02800142

3

art. 01810220

+

art. 04950179

+

art. 05600016

+

art. 02800141